

Пена монтажная KRASS Home Edition для окон и дверей пистолетная Всесезонная Пена монтажная KRASS Home Edition для окон и дверей Всесезонная

- Однокомпонентная монтажная полиуретановая пена быстрого затвердевания под воздействием влажности воздуха

НАЗНАЧЕНИЕ	<ul style="list-style-type: none">• Монтаж оконных рам, дверных коробок, других конструкций и строительных деталей.• Звукоизоляция, теплоизоляция, пылеизоляция, а также заполнение и герметизация любых швов, полостей, трещин, больших пустот, ниш и щелей.
СВОЙСТВА	<ul style="list-style-type: none">• Пена не деформирует конструкции и является идеальным материалом для установки и фиксации оконных и дверных блоков (система Fill & Fix формула низкого давления).• Стабильный и равномерный выход.• Экологически безопасна при применении.• Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.• Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям: к кирпичу, бетону, штукатурке, дереву, стеклу, металлической поверхности, пенополистиролу (стиропору), твердому пластику и твердой пене.• Отличные звуко- и теплоизоляционные свойства.
ОГРАНИЧЕНИЯ	Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона и т.п.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Рабочие поверхности очистить и обезжирить. При температуре нанесения выше нуля увлажнить рабочие поверхности.
ПОДГОТОВКА ПЕНЫ	Температура баллона при использовании должна быть: +15° С...+30°С (оптимально около +20° С). Холодный баллон должен быть выдержан при комнатной температуре не менее чем 24 ч.
НАНЕСЕНИЕ	<p>Температура воздуха, обрабатываемых поверхностей: -10°С... +30°С. Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд. Рабочее положение баллона "ДНОМ ВВЕРХ". Прикрутить баллон к пистолету для пены (или аппликатору). Не заполнять монтажные швы полностью – пена увеличится в объеме. Свежую пену можно удалить с помощью специального очистителя. Затвердевшую пену удалять только механическим путем. Полностью отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с помощью герметика, штукатурки, краски или конструктивно.</p> <p>Внимание! При установке оконных и дверных блоков использовать распорки.</p>
ИНСТРУМЕНТ	Профессиональный пистолет для пены (для баллонов пистолетной пены).
ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ	от -40°С до +90°С.
ВЫХОД ПЕНЫ	до 45 литров (23°С /RH 50%); вторичное расширение (23°С /RH 50%): пистолетная пена - 90-150%; Бытовая пена - 100-160%.
ХРАНЕНИЕ	18 месяцев при температуре хранения от +5°С до +30°С. Допускается кратковременная транспортировка при температуре до -20°С. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагревания свыше +50°С. Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх).