

## **Клей KRASS Стеклообои**

для всех видов стеклообоев и стекловолокна

- Наносится прямо на стену
- С розовым индикатором

### НАЗНАЧЕНИЕ

Усиленный клей для всех видов стеклообоев, в том числе под покраску, стекловолокна, а также обоев на флизелиновой основе, текстильных и виниловых обоев

### СВОЙСТВА

С добавками для усиления kleящей способности.  
 С добавлением метилцеллюлозы.  
 Нанесение прямо на стену.  
 Выдерживает многократное окрашивание.  
 Применим во влажных помещениях.  
 С добавлением розового индикатора для полного контроля нанесения клея.  
 В процессе высыхания клей становится прозрачным.  
 Не оставляет следов на обоях и стене.  
 С антигрибковыми добавками.  
 Готовность клея 3 минуты.  
 В разведенном виде хранится в закрытой таре до 7 дней.  
 Экономичен.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Старые обои удалить, тщательно очистить стены. Пористые поверхности загрунтовать слабым раствором клея.

### НАНЕСЕНИЕ

Налить в емкость необходимое количество холодной воды (см. таблицу)

назначение	количество воды на 1 пачку клея, л	Площадь применения, м <sup>2</sup>	количество рулонов*
Предварительная грунтовка	20	до 125	
Стеклообои	9	до 50	
Виниловые обои	11	до 85	16
Флизелиновые обои	9	до 50	

\* стандартный рулон обоев 10,05 x 0,53 м

При постоянном помешивании высыпать содержимое пакета тонкой струйкой ближе к краю емкости. Перемешивать раствор в течение 3 минут до однородной массы. Оставить на 10-15 минут, затем снова перемешать. Клей готов. Подготовить полотно, равное высоте стены, добавив по 5 сантиметров сверху и снизу. Нанести клей кистью или валиком прямо на стену, распределяя его равномерным слоем. Наклеивать полотна непосредственно на стену, от верха, разглаживая приклеенные обои сухой чистой щеткой или тряпкой от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Обрезать после высыхания излишки обоев по плинтусу. Следующие полотна наклеивать встык. Очистка инструмента – тёплой водой.

Окрашивание стеклообоев производить не ранее, чем через 24 часа.

### Внимание!

Избегать сквозняка, двери и окна должны быть закрыты на время работ и высыхания обоев. Использовать только чистую холодную воду, тару и инструменты.

Метод «прямо на стену» подходит только для стеклообоев.

При работе рекомендуется использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор. Не допускать попадания на кожу, в глаза и органы дыхания. Беречь от детей!

### ИНСТРУМЕНТ

Валик, кисть, макловица, щетка, пластиковый шпатель, нож.

### РАСХОД

до 50 м<sup>2</sup>

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в течение 24 месяцев в сухих прохладных местах.

### ВЕС НЕТТО

500 г (2 пакета по 250 г)

### СОСТАВ

Модифицированный крахмал, противогрибковые добавки, индикатор, метилцеллюлоза.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Новокопор, Россия