

Герметик силиконовый KRASS для аквариумов (АКВА)

- Герметизация и уплотнение аквариумов и террариумов

НАЗНАЧЕНИЕ	Герметизация и уплотнение аквариумов и террариумов. Склеивание и герметизация витрин, стеклянных шкафов. Швы подверженные большим нагрузкам. Склеивание стекла, керамики и металлических элементов.
СВОЙСТВА	Отличная адгезия к керамике, стеклу, эмали и окрашенным поверхностям. После затвердения нетоксичен и водонепроницаем. Высокая и постоянная эластичность. Образует безусадочный шов. Устойчив к большим нагрузкам. Устойчив к воздействию моющих средств. Устойчив к атмосферным воздействиям и UV лучам.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
НАНЕСЕНИЕ	Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под углом. Герметик наносится при температуре от +5°C до +40°C с помощью ручного или пневматического пистолета. Скорость затвердевания: ок. 2,5 мм/сутки в зависимости от толщины шва, влажности воздуха и окружающей температуры.
ИНСТРУМЕНТ	Пневматический или ручной пистолет.
ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ	от -40°C до +80°C
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной упаковке в течение 18 месяцев при температуре от +5°C до +25°C. При транспортировке кратковременно выдерживает температуру до -15°C.
ОБЪЕМ	300 мл
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	<ul style="list-style-type: none">БесцветныйЧерный
ОСНОВА	Силиконовый герметик с кислотной системой отверждения
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	Krimelte, Эстония