



Герметик для металла KRASS

Назначение

- Для внутренних и наружных строительных работ.
- Уплотнение зазоров между элементами из металла.
- Жестяные работы.
- Автомобилестроение и судостроение.

Свойства

- Отличная адгезия к алюминию, железу, стали и другим металлическим основаниям.
- Не вызывает коррозии у металлических поверхностей (железо, сталь, алюминий, цинк).
- Устойчив к нагрузкам.
- Водонепроницаем.
- Устойчив к атмосферным воздействиям и UV лучам.
- Температура нанесения от +5 °C до +40 °C.
- Термоустойчивость: от -40 °C до +80 °C.

Способ применения

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под углом.

Герметик наносится с помощью ручного или пневматического пистолета.

Выдавливать силикон в шов, равномерно нажимая на спусковой крючок пистолета и продвигая наконечник по шву.

Разгладить шов шпателем или пальцем, используя мыльный раствор.

Цвет

Бесцветный, серый.

Хранение

Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 18 месяцев с даты, указанной на картридже.

Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5° C до +30° C.

Допускается транспортировка при температуре до -40° C.