



Закрытое Акционерное Общество

"ЛАКРА"

Россия, 140060, Московская обл.,
Люберецкий р-он, пос.Октябрьский,
ул.Фабричная, «ГАС»
т/ф (495) 995-90-35 / 36
E-mail: info@lakra.ru
www.lakra.ru

**Уплотнитель самоклеящийся
KRASS
для окон и дверей
Профили EPDM**

Самоклеящийся уплотнитель «**KRASS**» предназначен для уплотнения всех типов окон и дверей в целях защиты от холода, сквозняков, шума и пыли.

- Срок службы – не менее 10 лет
- Снижает энергозатраты на отопление
- Идеальное уплотнение зазоров различной ширины
- Простой и быстрый монтаж
- Не повреждает поверхность окон (дверей)
- Не трескается, сохраняет упругость и форму в условиях интенсивной эксплуатации
- Устойчив к старению и температурным воздействиям широкого диапазона от –40°С до +65°С

Способ применения:

Подготовьте рабочую поверхность: ее необходимо очистить от пыли, отслоившегося покрытия и др. загрязнений. Обезжирить и просушить.




Нанесение: Разделите полосу уплотнителя на отдельные профили. Точно замерьте высоту и ширину окна или двери уплотнителем, не растягивая его. Разрежьте уплотнитель на отрезки необходимой длины. Отделите часть защитной бумаги с клеевой основы (10-20 см) от одного края профиля. Наклейте уплотнитель по линии соприкосновения оконной рамы и окна (двери и дверной коробки) на раму (дверную коробку) так, чтобы в закрытом состоянии уплотнитель закрывал щель. При наклеивании постепенно снимайте защитную бумагу, **не растягивая сам уплотнитель!** Установите уплотнитель на горизонтальные и вертикальные участки, убедившись, что углы хорошо уплотнены.

Состав: высококачественная микропористая резина EPDM (ЭПДМ) , клеевой слой, защитная пленка

Не подлежит обязательной сертификации в системе ГОСТ Р

Хранение: 24 месяца с даты изготовления. Хранить в темном сухом прохладном помещении при температуре от +5°C до +25°C и максимальной влажности воздуха до 70%. Не допускать длительного попадания солнечных лучей.

При транспортировке в отрицательных температурах перед применением уплотнитель необходимо распаковать и выдержать при температуре +23°C ... +25°C не менее 24 часов.

Профиль уплотнителя	Размер щели, мм	Размер уплотнителя, мм
Профиль D 	3-7	9*8
Профиль P 	3-5	9*5,5
Профиль E 	2-4	9*4

Упаковка:

Пакет с этикеткой «фриз-домик» с европодвесом, 10 и 20 м.

Цвета : белый, коричневый