

## Герметик силиконовый KRASS Ultraseal санитарный

Однокомпонентный, эластичный герметик, отверждающийся под воздействием влажности воздуха, предназначен для герметизации в помещениях с высокой влажностью (кухни, ванные комнаты, бани, душевые).

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Герметизация в помещениях с высокой влажностью (кухни, ванные комнаты, бани, душевые).
- Герметизация в системах, канализации и водоснабжения.
- Работы по остеклению.
- Заполнение швов керамической плитки в соединениях между стенами и полом.
- Герметизация холодильных помещений и камер, вентиляционных устройств.

### СВОЙСТВА

- Отличная адгезия к керамике, стеклу, эмали, дереву и большинству пластиков
- Устойчив к грибку и плесени, ультрафиолету, влаге и атмосферным воздействиям.
- Выдерживает большие деформации шва.
- Удобно наносится и легко разглаживается.
- Шов не меняет цвет со временем.

### ОГРАНИЧЕНИЯ

Не рекомендуется применять к штукатурке, мрамору, бетону, железу, меди и т.п. (не рекомендуется для металлов и щелочных оснований).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Консистенция – паста
- Термоустойчивость от -40°C до +100°C
- Рекомендуемая температура применения от +5°C до +40°C
- Скорость отверждения 1-2 мм в сутки (23°C/RH 50%)
- Время образования поверхностной пленки 5-45 мин. (23°C/RH 50%)
- Цвета: белый, бесцветный
- Упаковка: картридж 260мл, 12 картриджей в коробке, 1152 в поддоне

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
- Минимальная ширина соединения составляет 6 мм, а максимальная - 25 мм. Соединение должно быть сконструировано таким образом, чтобы соотношение глубины к ширине составляло 2:1 (например, ширина 12 мм, а глубина 6 мм)
- Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачек и обрезать его под углом.
- Герметик выдавить с помощью механического или пневматического пистолета.
- Непосредственно после нанесения шов смочить мыльной водой и разгладить шпателем.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке в течение 18 месяцев при температуре от +0°C до +25°C. При транспортировке кратковременно выдерживает температуру до -15°C.